

DOSADORAS PORTÁTEIS DE POLIURETANO

Série SP-P

Baixa pressão. Mistura estática. Relação A:B e vazão ajustadas eletronicamente pela IHM.

SP-P15E

15 kg/min

VAZÃO MÁXIMA / RELAÇÃO 1:1

SP-P30E

30 kg/min

VAZÃO MÁXIMA / RELAÇÃO 1:1



NA IMAGEM: SP-P15E

CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA

Processo	Baixa pressão, mistura estática
Bombeamento	2 bombas de engrenagens de saída fixa
Acionamento	2 motores CA com inversores de frequência
Tanques	2 × 30 L em aço carbono, aquecidos; controle digital individual
Tanque de solvente	Aço inox
Controle	CLP com IHM; dosagem por tempos e sequenciamento
Mangueiras	7 m de série; até 20 m sob consulta
Monitoramento	2 transdutores digitais de pressão
Quadro elétrico	IP-54; montagem conforme norma DIN
Limpeza	Solvente e secagem por ar comprimido
Estrutura	Portátil, sobre rodas

OPCIONAIS

Tanques de 45 L · Agitadores nos tanques · Mangueiras de até 20 m · Secador de ar comprimido

REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

220 V

Rede monofásica

7 bar mín.

Ar comprimido seco

5 Ω máx.

Aterramento

O ar comprimido deve estar completamente seco. A configuração e a vazão devem ser confirmadas conforme o sistema de PU e a aplicação. Especificações sujeitas a alteração.

DIMENSIONE SUA SP-P COM A SULPOL.

WhatsApp (51) 99528-3277 | comercial@sulpol.com.br